

カスタムVCO依頼書

- ご希望シリーズ _____
smt smu sme sms smw smop wbs wps Pll plop より選択
- 周波数範囲 _____ MHz ~ _____ MHz
- 制御電圧 (Vt) _____ V ~ _____ V
- 制御電圧感度 _____ \pm _____ MHz/V
- 出力レベル _____ dBm \pm _____ dB
標準 0dBm \pm 3dB
- 位相雑音 \leq - _____ dBc/Hz @ _____ kHz offset
- 高調波スプリアス - _____ dBc (2次、3次高調波)
標準 -10dBc
- 電源電圧 (Vcc) _____ \pm _____ V
標準 Vcc \pm 5%
- 消費電流 _____ mA
標準 20mA 以下
- 周波数電源変動 $\leq \pm$ _____ MHz/V
- 周波数負荷変動 \leq _____ MHzp-p (@12dBr、全位相)
- 周波数温度安定度 $\leq \pm$ _____ MHz
- FM 変調感度 (有する場合のみ)
Fs _____ $\frac{\text{mV} \pm}{\text{KHz}}$ _____ $\frac{\text{mV}}{\text{Dev}}$ _____ kHz
- 使用温度範囲 _____ $^{\circ}\text{C}$ ~ _____ $^{\circ}\text{C}$
標準 $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- その他ご要望

(注)ご指定なき項目は弊社標準値とさせていただきます。